

LOADRITE Force

RAKODÓMÉRLEG

Minden gépkezelő gyorsan és könnyen megrakodhatja a teherautókat, pontosan a megadott célsúllyal.

A Trimble® LOADRITE™ Force leegyszerűsített kezelőfelülete tökéletesen pontos rakodást tesz lehetővé. A piacvezető mérlegelési pontosság biztosítja a teherautók pontos megrakodását, mielőtt azok a hídmérlegre állnak. Ezáltal lerövidülnek a torlódások és csökken a várakozási idő, növelve az ügyfelek elégedettségét.

A megbízható, bizonyított hardverre épülő Force egy felhasználóbarát, nagy teljesítményű mérlegrendszer, mely egyes más LOADRITE modellekhez képest kevesebb funkcióval rendelkezik, és ezáltal minden eddigi rendszerénél könnyebben használható. A rendszer ideális választás olyan műveletekhez, amelyek pontos rakodást igényelnek, viszont nincs szükség fejlettebb funkciók alkalmazására.

Rendszerösszetevők

GÉMJELADÓ TÍPUSOK	LR908 forgó/LM960 optikai/LM550 mágneses
NYOMÁSÉRZÉKELŐ	2 x LC965C
TÁVOLI VEZÉRLŐGOMB	1
LP950 NYOMTATÓ	Igen
KANÁLRETESZ-KAPCSOLÓ	Igen
ADATNAPLÓZÁS TÁMOGATÁSA	Igen (LD951)
MODEM TÁMOGATÁSA	Nem

Mérlegfunkciók

DINAMIKUS MÉRLEGELÉS	Igen
KIBILLENTETT MENNYISÉG MÉRÉSE	Igen
MEGOSZTÁSI FUNKCIÓ	Igen
CÉL ÜZEMMÓD	Igen
CÉLMEGHALADÁSI FUNKCIÓ	Igen
TÁRASÚLY FUNKCIÓ	Nem
TÖBB MUNKAESZKÖZ KEZELÉSE	4 (kanál, villák stb.)
JELZÉS A KANÁL TÚLTERHELÉSEKOR	Igen
NULLÁZÁS FUNKCIÓ	Igen
VISSZAHÍVÁSI/LEVONÁSI FUNKCIÓ	Igen
STATIKUS SÚLY FUNKCIÓ	Nem

Legfontosabb jellemzők

- ▶ Pontos és következetes mérlegelés a hasznos teher +/- 1%-áig
- ▶ Többpontos mérlegelés
- ▶ Könnyen használható kezelőfelület
- ▶ Kiváló belépőszintű opció az alapvető mérlegeléshez adatkezelés nélkül



Adatfunkciók	
TERMÉKNEVEK	nincs adat
RÖVID TÁVÚ ÖSSZEG	1
HOSSZÚ TÁVÚ ÖSSZEG	1
TERMÉK KANÁLSZÁMA	1
TESTRESZABHATÓ ADATMEZŐK	0
ADATTÉTELEK TELJES SZÁMA	nincs adat
AUTOMATIKUS CÉLFUNKCIÓ	Nem
AUTOMATIKUS TÁRASÚLY FUNKCIÓ	Nem
KEZELŐI BEJELENTKEZÉS	Nem
MÉRLEG JELENTÉS	Nem

Teljesítményigény	
TÁPFESZÜLTÉG	12-32V DC
ÁRAMFOGYASZTÁS	160mA tipikus 350mA max. 3A max LP950 nyomtatóval
TÁPVÉDELEM	Az autóiipari tápfeszültség-tranziensek elnyomása meghaladja az egyenáramra vonatkozó SAE-specifikációkat

Fizikai tulajdonságok	
KÉPERNYŐ	100 mm (4 in) QVGA
SÚLY	1,5 kg (3,3 lbs)
MÉRETEK	Sz145 x H240 x M110 mm (5,7 x 9,4 x 4,3 in)

Környezeti specifikációk	
ÜZEMI HŐMÉRSÉKLET	-10°C - 50°C (14°F - 122°F)
TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLET	-50 °C – 100 °C (-58 °F – 212 °F)
KÖRNYEZETVÉDELEM	A kijelző IP54 szerinti védelemmel rendelkezik A kioldó és a nyomásérzékelők IP69 szerinti védelemmel rendelkeznek

Egyéb információk	
TÁMOGATOTT NYELVEK	Angol, francia, spanyol, német, portugál, holland, svéd, magyar, dán, norvég, olasz
GARANCIA	1 év az alkatrészekre és munkálatokra

AZ ÖN TRIMBLE LOADRITE FORGALMAZÓJA

Trimble Loadrite Auckland Ltd.
 45 Patiki Road, Avondale, Auckland 1026
 PO Box 19623, Avondale, Auckland 1746
 Új-Zéland
 Tel: +64 9 820 7720
 Fax: +64 9 820 7721
 info@loadritescales.com
 www.loadritescales.com

